



Vaunukuivurit

Antti Plug&Dry Mobile	Kokonais tilavuus m ³	Elevaattorin korkeus * min.	Elevaattorin korkeus max.	Teho kW	Kennoja	Yläsäiliötä
B170	16,9	11,2	15,2	300	2	2
B240	24,3	13,7	17,7	450	3	3
B270	27,4	14,7	18,7	600	4	3
B350	34,9	17,2	20,7	750	5	4
B380	38,0	18,2	22,2	900	6	4
B410	41,1	19,2	23,2	1050	7	4
C320	31,8	14,2	17,2	450	2	3
C365	36,5	15,2	18,7	700	3	3
C410	41,2	16,2	19,7	900	4	3
C520	52,3	18,7	22,2	1100	5	4
C570	57,0	19,7	23,2	1350	6	4
C620	61,7	20,7	24,2	1550	7	4
D490	48,6	16,7	19,7	900	3	3
D635	63,5	18,7	21,7	1200	4	4
D700	69,8	20,2	23,2	1500	5	4
D760	76,0	21,2	24,2	1800	6	4
D820	82,2	22,2	25,2	2050	7	4
D970	97,1	24,7	27,7	2500	8	5

(B-malli = 2W)

(C-malli = 3W)

(D-malli = 4W)

*Elevaattorin minimi pituus on laskettu 3-tiejakajalla.