



ANTTI-KUIVURIMALLISTO - Olosuhteet: 20 °C/75% rh

KUIVURITYYPIN KOODIN SELITE

22MF2 = kuivauskennojen määrä

22MF2 = yläsäiliöiden määrä

22MF2 = tyyppi mixflo

22MF2 = jalustatyyppi 2/3/4/6(2×3)/8(2×4)

ANTTI-KUIVURIMALLISTO • Olosuhteet: 20 °C/75% rh				Vehnä		Vehnä, kostea		Rapsi	
Malli	Tilavuus m ³	Korkeus m	Elevaattorin kork	Kosteudenpoisto	kuiv.lämpötila	Kosteudenpoisto	kuiv.lämpötila 90	Kosteudenpoisto	kuiv.lämpötila
				18% ->14%	90 °C	24% ->14%	90	13% ->7%	75 °C
				Kuivausteho kW	Kapasiteetti t/h	Kuivausteho kW	Kapasiteetti t/h	Kuivausteho kW	Kapasiteetti t/h
Antti Mixflo MF-sarja • eräkuivaus									
22MF2	16,9	9,0	12,7	300	4,7	300	2,0	200	1,9
33MF2	24,3	11,3	14,7	450	7,1	450	2,9	300	2,8
44MF2	31,8	13,6	16,7	600	9,5	600	3,9	400	3,8
55MF2	39,2	15,9	18,7	750	11,8	750	4,9	450	4,7
65MF2	42,3	17,1	19,7	900	14,2	900	5,9	550	5,6
75MF2	45,4	18,2	20,7	1050	16,6	1050	6,8	650	6,6
85MF2	48,6	19,4	21,7	1200	19,0	1200	7,8	700	7,5
23MF3	31,8	11,2	13,7	450	7,1	450	2,9	300	2,8
33MF3	36,5	12,3	15,7	700	10,6	700	4,4	400	4,2
44MF3	47,6	14,6	17,7	900	14,2	900	5,9	550	5,6
55MF3	58,8	16,9	19,7	1100	17,7	1100	7,3	700	7,0
65MF3	63,5	18,1	20,7	1350	21,3	1350	8,8	800	8,5
75MF3	68,2	19,2	21,7	1550	25,0	1550	10,3	950	9,9
85MF3	72,8	20,4	22,7	1800	29,0	1800	11,7	1050	11,3
23MF4	42,4	12,2	15,7	600	9,5	600	3,9	350	3,8
33MF4	48,6	13,3	16,7	900	14,2	900	5,9	550	5,6
44MF4	63,5	15,6	18,7	1200	18,9	1200	7,8	700	7,5
55MF4	78,4	17,9	21,7	1500	23,7	1500	9,8	900	9,4
65MF4	84,6	19,1	22,7	1800	28,4	1800	11,7	1050	11,3
75MF4	90,9	20,2	23,7	2050	33,1	2050	13,7	1250	13,2
85MF4	97,1	21,4	24,7	2500	40,0	2500	17,0	1400	15,0

Ilmoitettu laskennallinen kuivausteho.

HUOM! Eräkuivauksen kapasiteetti: täyttö-, jäähdytys- ja tyhjennysaika ei sisälly lukuihin.